

GFN1664K-E

CORDLESS 16 GAUGE FINISH NAILER (EU)



Diameter: 1.6 - 1.6mm
Lengte: 25 - 64mm



Diameter: 1.6 - 1.6mm
Lengte: 25 - 64mm



Kenmerken



No mar tip



Regelbare diepte-inslag



Kunstof draagkoffer



Gereedschaps Blokkering



Riemhaak



Spuitgegoten greep



Opladen binnen 60 min



Li-ion-accu

SPECIFICATIE				
Vermogenstype	Gas		Oplaadtijd	60 min
Gewicht	1.68 kg		Oplaadvoltage	3.6V
Breedte	85 mm		Oplaadspanning	1.5A
Lengte	260 mm		Opladergewicht	0.2
Hoogte	278 mm		Batterijgewicht	0.08
Magazijn capaciteit (Max)	100		Batterijtype	9B12070R-EU (1.5Ah) Li-ion 3.6
Werkomgevingstemperatuur	0-40°C		Gascel	30ml
Opladertype	9B12071R-EU		Geluid	LPA 1sd 96.00
Stroombron lader	AC 230V 50Hz			LWA 1sd 103.00
SB16 Bevestigingsmiddelen series:			LPA 1s, 1m	
Diameter (mm)	1.6 (Min)	1.6 (Max)	Vibratie / Onzekerheid 2.1 / N/A m/s2	
Lengte (mm)	25 (Min)	64 (Max)		
Hoofd (mm)	3 (Min)	3 (Max)		
Bindingshoek	0			
SB16-FC Bevestigingsmiddelen series:				
Diameter (mm)	1.6 (Min)	1.6 (Max)		
Lengte (mm)	25 (Min)	64 (Max)		
Hoofd (mm)	3 (Min)	3 (Max)		
Bindingshoek	0			