

N64084-1-E

COIL NAILER-CT 64MM MAX



Diameter: 2.03 - 2.5mm
Lengte: 30 - 65mm



Kenmerken



Aluminiumbehuizing



Comfortabele rubberen greep



Regelbare Luchttuitlaat



Contacttrekker



Stalen frame-beschermers



Onder/Boven stalen
framebeschermers



Schokbestendige
nageltrommel



Compact
neusontwerp



Nageltrommel met metalen draaiend
afstelmechanisme



Stof & afvalbeschermer



Draag module

SPECIFICATIE

Gewicht	2.63 kg	
Breedte	133 mm	
Lengte	266 mm	
Hoogte	327 mm	
Magazijn capaciteit (Max)	350	
N Bevestigingsmiddelen series:		
Diameter (mm)	2.03 (Min)	2.5 (Max)
Lengte (mm)	30 (Min)	65 (Max)
Hoofd (mm)	4.5 (Min)	4.5 (Max)
Bindingshoek	15	

Werkzame druk	4.80 - 8.30 BAR	
	70.00 - 120.00 PSI	
Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar	1.21	
Geluid	LPA 1sd	92.90
	LWA 1sd	98.80
	LPA 1s, 1m	85.80
Vibratie / Onzekerheid	2.75 / 1.375 m/s2	